

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LE CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO PRESSO L'IMPIANTOM DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) NONCHÉ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA COPERTA DA GARANZIA DI UN MEZZO DI OPERA NUOVO MODELLO ESCAVATORE DA 220 QUINTALI – CIG 70201467BD**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
in qualità di .....  
della Società .....  
con sede in .....  
codice fiscale.....  
con partita IVA.....  
iscritto Registro delle Imprese di .....con R.E.A. n.....  
telefono ..... fax .....  
pec.....  
ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA**

che la macchina possiede le seguenti caratteristiche:

- anno di costruzione \_\_\_\_\_
- peso operativo minimo ad allestimento finale \_\_\_\_\_
- cilindrata \_\_\_\_\_
- numero cilindri \_\_\_\_\_
- potenza netta (ISO ISO9249) \_\_\_\_\_
- impianto idraulico principale composto da n° \_\_\_\_ pompe con portata totale \_\_\_\_\_ litri/min
- primo braccio monolitico \_\_\_\_\_ mm;
- avambraccio completo di barre anti usura \_\_\_\_\_ mm
- pattini in tripla costola di larghezza \_\_\_\_\_ mm
- numero di rulli superiori per ogni cingolo \_\_\_\_\_
- benna larga \_\_\_\_\_ m e capacità ISO7451 pari a \_\_\_\_\_ mc

Dichiara inoltre che:

- la macchina è dotata di motore diesel a quattro tempi turbocompresso raffreddato ad acqua conforme alla normativa **TIER 4 FINAL/STAGE IV**

- la macchina è dotata di sistema di ritorno al minimo automatico e spegnimento automatico del motore e spegnimento manuale da terra
- la macchina ad allestimento completo è trasportabile in sagoma
- il livello sonoro esterno è conforme ISO6395 non superiore a 103 LwA dB (A)
- il braccio è dotato di valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e azionamento avambraccio, di biella con anello omologato di sollevamento e allarme sonoro di sovraccarico
- le catene del cingolo sono lubrificate e sigillate di serie e il cingolo è dotato di doppia protezione laterale
- la macchina è dotata di attacco rapido idraulico reversibile montato, con azionamento a due vie a doppio effetto certificato dalla casa costruttrice e inserito nel libretto di uso e manutenzione o comunque dotato di libretto fornito dalla casa costruttrice
- la macchina è dotata di impianto di ingrassaggio centralizzato e automatico
- la macchina possiede tutte strumentazioni, attrezzature impianti speciali e dotazioni descritte ai punti F-G-H-I dell'articolo 5 del capitolato tecnico
- la cabina è pressurizzata, rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, rumorosità e vibrazioni ed è completamente conforme a quanto richiesto al punto J dell'articolo 5 del capitolato tecnico

Luogo:

Data:

***TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA'***

Firme leggibili

Firma del legale rappresentante:

.....